

Jontec Luna

Emulsión brillo medio para suelos

Descripción

Emulsión que proporciona brillo medio, para todo tipo de suelos duros y resistentes al agua. Su tecnología proporciona una superior adhesión en la mayoría de suelos.

Aplicaciones

- Produce una capa protectora y satinada.
- Protección duradera y resistente al uso.
- Especial tecnología de polímeros que proporciona una adhesión superior frente a emulsiones convencionales para suelos.
- Fácil de aplicar, secado rápido.
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047).

Ventajas

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un brillo medio sobre todo tipo de suelos, incluyendo vinilo, linóleo, piedra, madera y corcho tratados.
- Responde muy bien al pulimentado y a la mayoría de métodos de mantenimiento comunes.
- Aplicación sin problemas en todo tipo de suelos.
- Puede ser aplicada con una fregona o un aplicador de dispersiones. Se extiende uniformemente.
- Seguridad garantizada para el personal y los clientes.

Modo de Empleo

Dosificación:

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Aplicación:

Tratar solamente suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Tratar suelos porosos y estropeados con un reparador de suelos Diversey antes de su aplicación.

Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras esté húmedo con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m. Dejar secar completamente (20-30minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplicar dos capas a los suelos lisos y no porosos. Normalmente tres capas son suficientes para suelos porosos.

Linóleo:

Después que la primera capa se haya secado, alisar el suelo de linóleo con una máquina monodisco equipada con un disco azul, luego limpiar con una fregona mojada y dejar secar completamente antes de aplicar capas adicionales.


Máxima eficacia decapante y protectora:

Usar un decapante de suelos Diversey para eliminar una capa de pulido y recoger la solución sucia con una fregadora-secadora o aspirador de agua. Dejar secar completamente y aplicar capas adicionales.

Importante:

No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) ni en madera o corcho sin tratar. Pedir consejo para usar en suelos de goma irregulares / en relieve. No usar en exteriores ni en zonas húmedas.

F2d



Jontec Luna

Información Técnica

- Aspecto: Líquido opaco de color blanco.
- Densidad Relativa [20°C]: 1,03.
- pH-puro: 8,5 – 9,0.
- Cobertura: 20-40 ml/m².

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje:

Almacenar en los envases originales cerrados y a temperaturas no inferiores a 5°C.

Autorizaciones

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diverseys.es