

Jontec Technique

Sellador para suelos porosos o gastados

F2h

Descripción

Sellador para el tratamiento básico de todo tipo de suelos duros y porosos. Los polímeros especiales que contiene el producto llenan los poros, facilitan la adhesión y ayudan a reducir el número de capas adicionales de emulsiones para suelos. Para asegurar la adhesión del sellado, la aplicación de posteriores emulsiones proporcionará una mayor duración.

Aplicaciones

- Facilita la adhesión.
- Capa semi-permanente.
- Llena los poros.
- Reduce el consumo de emulsiones para suelos con éxito.

Ventajas

- Ideal para usar en la mayoría de materiales, suelos y superficies.
- Emulsiones convencionales para suelos pueden ser eliminadas selectivamente sin afectar al sellador.
- Prepara los suelos para facilitar la aplicación de emulsiones en suelos porosos o dañados
- Permite ahorrar capas adicionales de emulsiones.

Modo de Empleo

Dosificación:

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Aplicación:

Aplicar sólo en suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté húmedo con un aplicador de dispersiones de 1-1,5m, es aconsejable que las líneas de trabajo se solapen. Dejar que se seque completamente (20-40 minutos). Aplicar una segunda capa en suelos porosos. Dejar secar completamente y luego aplicar capas adicionales de cualquier emulsionante estándar para suelos Diversey hasta que se consiga la apariencia deseada.


Importante:

Aplicar sólo sobre suelos profundamente limpios, aclarados abundantemente y completamente secos. No usar en suelos de madera. Aplicar sólo sobre suelos de cemento completamente tratados y de hormigón armado.

Información Técnica

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Aspecto: | Líquido opaco de color blanco. |
| • Densidad Relativa [20°C]: | 1.03. |
| • pH-valor: | 8,2 – 8,7. |
| • Cobertura: | 20-40 ml/m ² . |

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.



Jontec Technique

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje:

Almacenar en los envases originales cerrados y a temperaturas no inferiores a 5°C.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diverseys.es

P90991ESSP-04

© Copyright 2011 Diversey

2