

Ficha técnica de producto

V-Screen® - Tamices para urinarios


Modelo Vectair	V-SCREEN®
Descripción	TAMICES PARA URINARIOS VECTAIR
Categoría de producto	SERVICIOS
Código de producto	V-SCREEN RED (Apple Orchard) V-SCREEN BLUE (Cool Mint) V-SCREEN GREEN (Cucumber Melon) V-SCREEN YELLOW (Citrus Mango) V-SCREEN WHITE (Ocean Spray)
Número de código de barras	5060060073937 (RED) 5060060073913 (BLUE) 5060060073920 (GREEN) 5060060073906 (YELLOW) 5060060073951 (WHITE)

Descripción de producto	Los tamices para urinarios V-Screen® ofrecen un medio eficaz para mantener los desagües y urinarios fluyendo libremente y combatir el olor.		
Características y beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los tamices V-Screen® se colocan sobre el desagüe o en el urinario y actúan como una red para atrapar desechos tales como chicles, cigarrillos, papel y otros desperdicios. ■ Los V-Screen® tienen una sustancia que posee la habilidad de eliminar los malos olores que puedan existir en el urinario. ■ Una agradable fragancia proporcionada por un aditivo que mantiene el urinario con olor fresco hasta 30 días. ■ Un mango integrado en el V-Screen® que facilita el reemplazo rápido y fácil. ■ Un guante de servicio es suministrado con cada tamiz para proporcionar una instalación y eliminación higiénica y segura. 		
Longevidad de la fragancia (PAO)	Hasta 30 días.		
Color del material	Gris claro transparente (baja opacidad).		
Material	EVA (Copolímero de etileno y acetato de vinilo).		
Tamaño (+/- 2mm)	mm	178 x 178	pulgadas 7 x 7
Especificaciones del embalaje	12 x tamices por cartón (cada bolsa sellada contiene un tamiz y un guante).		
Dimensiones externas del cartón (Al x An x Pr)	mm	220 x 190 x 73	pulgadas 8.7 x 7.5 x 2.9
Peso neto / bruto del cartón	kg	0.50 / 0.57	lb 1.10 / 1.25
Volumen del cartón	m³	0.003	ft³ 0.11
Cantidad mínima de pedido	1 cartón (12 x Tamices).		
Cantidad por paleta (Aprox.)	Carretera y mar = 720 cartones (8640 unidades). Aire = 480 cartones (5760 unidades).		

Vida útil	24 meses.
Condiciones de servicio	■ Temperaturas de servicio: -10°C* a +35°C (14°F a 95°F)
Condiciones de almacenamiento	■ Temperaturas de almacenamiento: -10°C* a +45°C (14°F a 113°F) ■ Área fresca, seca y bien ventilada. ■ No utilizar cerca de una llama abierta.

* Nota: Las características, especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.