

## FICHA TÉCNICA

### GCP 500



#### Normativa:

##### Registro Sanitario.

REGISTRO SANITARIO N° 39.00.721/LO.

ADHESIÓN ECOEMBES N° 01766.

##### Reglamentación.

Cumple Reglamento (CE)1935/2004, (CE)2023/2006, (UE) 10/2011 y sus modificaciones.

Libre de Alérgenos, cumple con el Reglamento: (CE) 1169/2011 y sus modificaciones.

Libre de organismos genéticamente modificados.

Envase reutilizable, según norma UNE53928:2023.



#### Materia Prima .

##### POLIPROPILENO

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Recubrimiento:                                                      | Emulsión de Aceite de Silicona |
| Código de Plástico:                                                 | 5                              |
| Permeabilidad al O <sub>2</sub> (cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ): | 3000                           |
| (En 24 h. a 23°C, e= 25 mic, 1 atm)                                 |                                |
| Transmisión de vapor H <sub>2</sub> O (gr/m <sup>2</sup> ):         | 9                              |
| (En 24 h. a 38°C, 90% HR, e= 25 mic.)                               |                                |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Densidad (gr/cm <sup>3</sup> ): | 0,91            |
| Temperatura:                    | -15°C / + 120°C |
| Transparencia:                  | TRASLÚCIDO      |
| Rigidez:                        | SUFICIENTE      |
| Espesor de lámina (mm):         | 0,45            |
| Color:                          | INCOLORO        |
| Colorante:                      | NO              |

No contiene material reciclado.

#### Usos.

##### Resistencia a los agentes químicos.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Resistencia Ácidos:    | BUENA |
| Resistencia Alcalinos: | BUENA |
| Resistencia Alcohol:   | BUENA |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Resistencia Grasa/Aceite:      | BUENA |
| Resistencia Sales no diluidas: | POBRE |



Apto para uso en contacto directo con alimentos.

Temperatura min/máx.: -15°C / + 120°C  
Apto para uso en microondas

#### Modo de Uso:


**Tipos de Alimentos:** Apto para estar en contacto con cualquier tipo de alimento.

**Temperaturas de uso:** Apto en un rango de temperatura de uso de -15°C a 120°C. A temperaturas inferiores a -15°C el polipropileno puede volverse más frágil. Se ruega consultar a fábrica si se va a utilizar con temperaturas inferiores a -15°C.

**Tiempos de Exposición:** Apto para cualquier tiempo de exposición dentro del rango de temperatura de uso.

#### Dimensiones.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Exterior (mm.):              | 150x124 |
| Base (mm.):                  | 125x95  |
| Boca (mm.):                  | 0       |
| Altura útil (mm.):           | 48      |
| Capacidad (cm <sup>3</sup> ) | 500     |



#### Espesor Lámina y Peso Neto.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Espesor de lámina (mm.):  | 0,450 +/- 5% |
| Peso neto unitario (gr.): | 14,4 +/- 5%  |

#### Embalaje.

|                                 |                 |                               |          |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| Medidas caja (mm.):             | 765 x 585 x 310 | Peso neto caja (Kg.):         | 8,64     |
| Unidades/caja:                  | 600             | Peso bruto caja (Kg.):        | 9,47     |
| Unidades/bolsa:                 | 50              | Medidas palet (mm.):          | 1200x800 |
| Volumen caja (m <sup>3</sup> ): | 0,139           | Altura palet con carga (mm.): | 2.361    |
| Código barras bolsa:            | 8420524006722   | N° envases/palet:             | 8.400    |
| Código barras caja:             | 8420524006715   | N° cajas/palet:               | 14       |