



## Suma Drain

Producto para la limpieza de desagües

### Descripción

**Suma Drain GTS Plus** es una formulación biológica altamente concentrada, especialmente diseñada para el mantenimiento preventivo de trampas de grasa, tratamiento de desagües, pozos húmedos y líneas de inyección de aguas residuales.

### Aplicaciones

**Suma Drain GTS Plus** es una formulación altamente concentrada que contiene una mezcla de especies microbianas que han demostrado una producción superior de enzimas tipo lipasas, celulosas, proteasas y amilasas las cuales conjuntamente degradan los desechos orgánicos tipo grasa, ácidos grasos de cadena corta y larga, proteínas, lípidos y carbohidratos.

**Suma Drain GTS Plus** contiene ingredientes, los cuales reducen la producción de olores mediante la inhibición de la producción biológica de los componentes que causan el olor como hidrogenosulfito y el rancio, alcoholes grasos volátiles de insoportable olor que resultan de ambientes sépticos o anaeróbicos.

**Suma Drain GTS Plus** contiene una cepa especial patentada que degrada los alcoholes grasos de cadena larga de la cual se conoce su persistencia en el medio ambiente causando la mayoría de problemas de mantenimiento y tratamiento.


**Suma Drain GTS Plus** incorpora un innovador sistema de inhibición que produce una excelente estabilidad del producto, sin embargo adicionándolo al desagüe o a una trampa de grasa, estos mismos ingredientes estimulan el crecimiento y la actividad de las bacterias.

**Suma Drain GTS Plus** es respetuoso con el medioambiente y no dañará las tuberías ni las trampas de grasa.

### Ventajas

- Biodegradación superior de residuos orgánicos manteniendo el desagüe libre de grasa
- Germinación superior y producción de enzimas resultante incrementando la actividad bacteriana en una variedad de aplicaciones de desechos orgánicos.
- Elimina malos olores del sistema de desagüe
- Mejora el rendimiento en condiciones aeróbicas y anaeróbicas
- Formula altamente concentrada que puede ser dosificado manualmente o con un sistema de dosificación automática.
- Seguro para el sistema de desagües

## GTS Plus



## Suma Drain

### Modo de Empleo

#### Procedimiento recomendado:

- A. Vaciar la trampa de grasa antes del tratamiento
- B. Siembra: Debe añadirse una dosis inicial directamente en el sistema de desagüe aguas arriba y en la trampa.
- C. Dosificación de mantenimiento: Una dosificación diaria tiene que añadirse en el sistema de desagüe aguas arriba. Recomendamos utilizar los sistemas de dosificación automática de Diversey con programador.

#### Trampas de grasa:

Siembra: 1.2 L/metro cúbico (volumen de la trampa de grasa)

#### Dosificación de Mantenimiento

Capacidad Trampa de Grasa	Dosificación / día
<500 L	300 – 350 ml
500 –1000 L	350 – 500 ml
> 1000 L	600 ml

#### Dosificación de Mantenimiento basado en el número de comidas/día:

Número de comidas	Dosificación / día
400 - 500	350 ml
500 –800	350 - 500 ml
800 - 1000	500 - 600 ml
1000 - 1500	650 – 1000 ml
2000	1200 ml

#### Tuberías de desagüe:

- Tratamiento de inicio de 7 días : 150 – 200 ml/días
- Mantenimiento semanal: 150 -200 ml/semana

Las dosificaciones mencionadas anteriormente deben ser incrementadas para tratamientos en líneas que recolecten gran cantidad de lodos orgánicos.

Recomendamos la utilización de sistemas automáticos de Diversey con programador. El producto es mejor dosificarlo en las tuberías de 1 a 2 horas después de la limpieza.

### Información Técnica

Aspecto	Líquido cremoso blanco
Conteo de Bacterias (esporas)	$1 \times 10^8$ CFU/ml
pH puro	8.5
Densidad relativa (20 °C)	1.06
Bacterias Gram-negativas	negativas

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales preferiblemente en sitios frescos y secos.

La caducidad estándar de este producto es de 2 años

#### Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

[www.diversey.es](http://www.diversey.es)

## **Suma Drain**

### **Compatibilidad del producto**

**Suma Drain GTS Plus** es adecuado para utilizar en líneas y sistemas de desagüe.

### **Información Medioambiental**

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

### **Diversey España, S.L.**

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

[www.diversey.es](http://www.diversey.es)