



SETGRAS EXTRA

- **Código:** 010201/010205
- **Descripción:** Desengrasante de gran rendimiento
- **Gama:** Desengrasante
- **Revisión:** 06/02/18

Aplicaciones:

Desengrasante de gran rendimiento para la eliminación de suciedad de origen orgánico como grasas, tanto de origen animal como vegetal. Usar en superficies frías. Producto abrasivo con el aluminio. No contiene fosfatos. Apto para uso en la industria alimentaria

Modo de empleo:

Producto ideal para la limpieza y desengrasado en frío de todo tipo de superficies: metálicas, instalaciones y zonas de trabajo, planchas de asar y cocinar, quemaderos e interiores de hornos, azulejos, suelos etc.

Aplicar el producto directamente o diluyéndolo en razón del tipo y grado de suciedad:

Limpieza diaria: Diluir el producto al 0.5-2 %

Normal: Diluir el producto al 5 %.

Acumulada: Diluir el producto al 10 %.

Grasa quemada: 1 litro por cada litro de agua.

Grasas quemadas e incrustadas: Aplicación directa, dejar actuar 5 minutos y aclarar.

Dosis:

Diluir entre el 0,5 y el 10 % en agua (50-100 ml/L), dependiendo del tipo de suciedad y superficie a tratar.

Datos Técnicos:

Aspecto: Líquido

Color: Amarillo

Olor: Propio

Valor pH (a 20°C): 12 ± 1

Composición:

-Tensioactivos no iónicos: Entre el 5 y menos del 15 %

-Hidrocarburos alifáticos: Entre el 5 y menos del 15%

-Hidróxido de sodio: Menos del 5%

Pictogramas:



PELIGRO:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/gafas de protección. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente en puntos autorizados. CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Médico de Información Toxicológica - Teléfono 915620420.

No mezclar con ningún otro producto. Producto abrasivo con el aluminio.

Datos Logísticos:

Envase: 5 L 1L

Tapón: Dosificador Leva

Caja: 3 x 5 L 12 x 1L

Pallet: 48 cajas 60 cajas

Otros: - -