



VehiclePro supercera granulada RM 824 Classic

Secar, proteger y cuidar, todo en uno. La cera líquida granulada permite que la película de agua se rompa rápidamente, por lo que consigue un secado excelente, especialmente con agua dura.

NTA-free



Propiedades

- Agente de secado eficaz para su uso en instalaciones de lavado de vehículos e hidrolimpiadoras
- Rompe la película de agua rápidamente en grandes superficies
- Excelente resultado de secado
- Eficaz para agua de dureza media a alta
- Aumenta el brillo de la pintura
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
- Sin aceites minerales ni hidrocarburos minerales

Lugares de aplicación:

Servicio en vehículos:	Vehículos
Empresas de transporte y de autobuses:	Lavado de vehículos industriales
Estación de lavado para vehículos:	Vehículos

Posibilidades de procesamiento

- Instalaciones de lavado para vehículos
- Limpiadora de alta presión

Tamaños del bidón	Referencia
20 l	6.295-438.0
200 l	6.295-074.0

Valor de pH



Aplicación:

Instalaciones de lavado para vehículos

- Utilice el producto en la instalación.
- Ajuste la dosificación en el equipo.
- Inicie el programa de conservación.

Limpiadora de alta presión

- Prepare la mezcla previa con el agua desmineralizada (agua de ósmosis).
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-80 °C.
- Aplique el producto uniformemente en la superficie limpia y enjuagada.
- Deje secar el objeto.

Indicaciones de procesamiento:

- Almacenamiento con protección contra heladas.
- Evite la sobredosificación.
- Solo puede aplicarse en superficies limpias y bien aclaradas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
- Z 20 Contiene limoneno. Puede provocar reacciones alérgicas.

Información adicional:

- Certificación VDA
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Estación de lavado para vehículos	puro	0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Limpiadora de alta presión	1+9	1-2 %		83 PKW

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es